



TOPSKYS
www.topskys.com

Model Name: CPM862

| 材料及规格 | | |
|------------|--|---------------------|
| 净重 | 45.2 kg (99.65 lbs) | |
| 尺寸 (W*H*D) | 1314x1648x985mm (51.73" X64.88" X38.78") | |
| 螺丝型号 | M4, M5, M6, M8 | |
| 材质 | 铝合金/塑料/钢 | |
| 电源系统 | | |
| 输入电压 (充电器) | AC-in 100~240V 50/60 Hz | |
| 用户界面 | | |
| 控制面板 | 按钮 (上/下) /射频遥控器 | |
| 参数范围 | | |
| 安装头调整 | 倾仰调节 | 0° & 90° |
| 主要参数 | 安装孔位 | 800x600mm |
| | 适合尺寸 | 80" 建议 |
| | 承重范围 | 120 kg (264.55 lbs) |
| 基础系统 | | |
| 脚轮 | 数量 | 4 |
| | 锁止/刹车 | 4 |
| 主升降机 | 托盘 | 有 |
| | 高度调整范围 | 500 mm (19.69") |
| | 扭矩调整 | 不适用 * |
| | *在推车设置移动之前, 锁定显示屏和主升降机始终是必不可少的。 | |
| 环境保护 | | |
| 符合RoHS认证 | 有 | |

